

**Dostawa wyposażenia
do żłobka Gminnego w Przechlewie.
Sprzęt AGD**

I. ZMYWALNIA – pom. 0.20 parter.

lp	nazwa	ilość	jm	opis	Foto przykładowe
1	Zmywarko wyparzarka	1	SZT.	Opis urządzenia: czas trwania cyklu: 120 s zużycie wody: 2l/cykl specjalnie zaprojektowane ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej wbudowany dozownik płynu nablyszczającego i myjącego wymiary szer.x gł.x wys.: od 420 do 600 x od 500 do 600 x od 665 do 900 h mm wymiary kosza (mm): min. 350 x 350 pojemność bojlera (l): 3,2 moc grzałek zbiornika (kW): 3,0 moc grzałek bojlera (kW): 3,0 moc pompy myjącej (kW): 0,26 moc całkowita urządzenia (kW): 3,26 odpływ grawitacyjny (max 10cm od ziemi) spełnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzania Wyposażenie: 2 kosze na szkło 1 kosz na sztućce 1 stelaż na 15 talerzyków dozownik płynu myjącego i nablyszczającego Spełniająca normy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Świadectwo homologacji CE	

II. ROZDZIELNIA POSIŁKÓW – pom. 0.18 parter.

lp	nazwa	ilość	jm	opis	Foto przykładowe
1	Kuchenka mikrofalowa	1	SZT.	Pojemność 20 litrów Moc mikrofal 800 W Sterowanie elektroniczne - sensorowe Funkcje podstawowe gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę Automatyczny dobór czasu gotowania System rozprowadzania mikrofal przestrzenny Funkcje dodatkowe 6 poziomów mocy, funkcja oszczędzania energii, szybkie rozmrażanie, wyświetlacz LED, zegar Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna Kolor stal nierdzewna - czarny Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48,9 x 27,5 x 32,5 cm Wypożażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, talerz obrotowy Gwarancja minimum 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	
2	Czajnik elektryczny	2	SZT.	Pojemność 1,7 litra Element grzejny płaska grzałka płytowa Moc 2200 W Kolor stalowy Wykonanie stal nierdzewna Filtr antyosadowy tak Obrotowa podstawa tak Wskaźnik poziomu wody tak Podświetlany wskaźnik poziomu wody nie Bezpieczeństwo użytkowania: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny Wypożażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka Gwarancja 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	
3	Płyta ceramiczna do grzania	1	SZT.	Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,2 x 3,9 x 52,2 cm Kolor płyty grzewczej czarny Moc przyłączeniowa 6,6 kW Napięcie zasilania 230V, 400V Pola grzewcze 4 pola ceramiczne Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - bez ramki Funkcje dodatkowe 17 poziomów mocy grzania, pola "HighSpeed", programowanie czasowe każdego pola, timer, wyłącznik główny Bezpieczeństwo użytkowania: wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień, wyłącznik bezpieczeństwa Wypożażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Świadectwo homologacji CE Gwarancja 24 miesiące	

4	Lodówka	1	SZT.	Właściwości urządzenia Rodzaj lodówki jednodrzwiowa, Rozmieszczenie zamrażarki na górze, Kolor stalowy, Kolor boków stalowy, Opcja drzwi dwustronnych tak, Klasa klimatyczna ST, Minimalna temperatura otoczenia 16 stopni Celsjusza, Maksymalna temperatura otoczenia 38 stopni Celsjusza Pojemność Całkowita pojemność brutto 111 l, Całkowita pojemność netto 105 l, Pojemność netto chłodziarki 93 l, Pojemność netto zamrażarki 12 l Właściwości chłodzenia Zdolność zamrażania 2 kg/24h, Czas przechowywania w czasie awarii 14 h, Poziom hałasu 40 dB, Liczba kompresorów/agregatów 1, Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost, Automatyczne rozmrażanie chłodziarki tak Wnętrze Kolor wnętrza biały, Kolor plastików bezbarwny, Powłoka antybakteryjna tak, Materiał półek szkło, Liczba półek/szuflad w lodówce 3/1, Rodzaj półek/szuflad w lodówce 3 półki szklane, 1 szuflada, 3 balkoniki, Liczba półek/szuflad w zamrażarce 1, Rodzaj półek/szuflad w zamrażarce 1 półka, Oświetlenie tak, Inne informacje Anti Bacteria System, Klasa energetyczna A+, Zużycie energii na rok 161 kWh, Napięcie zasilania 230 V Wymiary i waga Wysokość od 84.5 do 60 cm, Szerokość z uchwytem od 54.6 do 56 cm, Głębokość z uchwytem od 55 do 57.1 cm Gwarancja producenta 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	
5	Podgrzewacz do butelek	3	SZT	Podgrzewacz elektroniczny 2 w 1 dzięki szerokiemu zakresowi ustawienia temperatury umożliwia precyzyjne podgrzanie pokarmu w butelkach i gotowych dań w słoiczkach, a także podgrzanie gęstego pokarmu na parze w specjalnie dołączonej miseczce. Ma również możliwość wyparzenia smoczków i drobnych elementów butelek. Posiada funkcję podtrzymywania temperatury oraz jej precyzyjny wybór, a także zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi widoczny w godzinach nocnych, natomiast po wyparowaniu wody automatycznie wyłącza się. Podgrzewacz elektroniczny pasuje do wszystkich rodzajów butelek i słoiczków z pokarmem. Wykonany został z trwałych i bezpiecznych materiałów, co zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktu. Charakterystyka: - delikatne podgrzanie naturalnego pokarmu w kąpielii wodnej, zachowując jego wartości odżywcze - precyzyjne podgrzanie pokarmu w butelkach i gotowych dań w słoiczkach - wyparzenie smoczków i drobnych elementów butelek - podgrzanie gęstego pokarmu na parze w specjalnie dołączonej do tego miseczce - funkcja podtrzymywania temperatury - widoczny w nocy, podświetlany wyświetlacz - precyzyjny wybór poziomu temperatury - intuicyjna obsługa - pasuje do wszystkich butelek i słoiczków z pokarmem dostępnych na rynku - zabezpieczenie przed przegrzaniem - automatyczne wyłączenie po wyparowaniu wody Dane techniczne: - zakres temperatury: 36°C - 100°C - komora podgrzewacza: 10 x 8,5 cm Świadectwo homologacji CE	

III. ZMYWALNIA – pom. 1.10 piętro.

lp	nazwa	ilość	jm	opis	Foto przykładowe
1	Zmywarko wyparzarka	1	SZT.	Opis urządzenia: czas trwania cyklu: 120 s zużycie wody: 2l/cykl specjalnie zaprojektowane ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej wbudowany dozownik płynu nablyszczającego i myjącego wymiary szer.x gł.x wys.: od 420 do 600 x od 500 do 600 x od 665 do 900 h mm wymiary kosza (mm): min. 350 x 350 pojemność bojlera (l): 3,2 moc grzałek zbiornika (kW): 3,0 moc grzałek bojlera (kW): 3,0 moc pompy myjącej (kW): 0,26 moc całkowita urządzenia (kW): 3,26 odpływ grawitacyjny (max 10cm od ziemi) spełnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzania Wyposażenie: 2 kosze na szkło 1 kosz na sztućce 1 stelaż na 15 talerzyków dozownik płynu myjącego i nablyszczającego Spełniająca normy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Świadectwo homologacji CE	

IV. ROZDZIELNIA POSIŁKÓW – pom. 1.12 piętro.

lp	nazwa	ilość	jm	opis	Foto przykładowe
1	Kuchenka mikrofalowa	1	SZT.	Pojemność 20 litrów Moc mikrofal 800 W Sterowanie elektroniczne - sensorowe Funkcje podstawowe gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę Automatyczny dobór czasu gotowania System rozpraszania mikrofal przestrzenny Funkcje dodatkowe 6 poziomów mocy, funkcja oszczędzania energii, szybkie rozmrażanie, wyświetlacz LED, zegar Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna Kolor stal nierdzewna - czarny Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48,9 x 27,5 x 32,5 cm Wypożazenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, talerz obrotowy Gwarancja minimum 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	
2	Czajnik elektryczny	2	SZT.	Pojemność 1,7 litra Element grzewczy płaska grzałka płytowa Moc 2200 W Kolor stalowy Wykonanie stal nierdzewna Filtr antyosadowy tak Obrotowa podstawa tak Wskaźnik poziomu wody tak Podświetlany wskaźnik poziomu wody nie Bezpieczeństwo użytkowania: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny Wypożazenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna , podstawa Gwarancja 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	
3	Płyta ceramiczna do grzania	1	SZT.	Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,2 x 3,9 x 52,2 cm Kolor płyty grzewczej czarny Moc przyłączeniowa 6,6 kW Napięcie zasilania 230V, 400V Pola grzewcze 4 pola ceramiczne Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - bez ramki Funkcje dodatkowe 17 poziomów mocy grzania, pola "HighSpeed", programowanie czasowe każdego pola, timer, wyłącznik główny Bezpieczeństwo użytkowania: wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień, wyłącznik bezpieczeństwa Wypożazenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Gwarancja 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	

4	Lodówka	1	SZT.	Właściwości urządzenia Rodzaj lodówki jednodrzwiowa, Rozmieszczenie zamrażarki na górze, Kolor stalowy, Kolor boków stalowy, Opcja drzwi dwustronnych tak, Klasa klimatyczna ST, Minimalna temperatura otoczenia 16 stopni Celsjusza, Maksymalna temperatura otoczenia 38 stopni Celsjusza Pojemność Całkowita pojemność brutto 111 l, Całkowita pojemność netto 105 l, Pojemność netto chłodziarki 93 l, Pojemność netto zamrażarki 12 l Właściwości chłodzenia Zdolność zamrażania 2 kg/24h, Czas przechowywania w czasie awarii 14 h, Poziom hałasu 40 dB, Liczba kompresorów/agregatów 1, Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost, Automatyczne rozmrażanie chłodziarki tak Wnętrze Kolor wnętrza biały, Kolor plastików bezbarwny, Powłoka antybakteryjna tak, Materiał półek szkło, Liczba półek/szuflad w lodówce 3/1, Rodzaj półek/szuflad w lodówce 3 półki szklane, 1 szuflada, 3 balkoniki, Liczba półek/szuflad w zamrażarce 1, Rodzaj półek/szuflad w zamrażarce 1 półka, Oświetlenie tak, Inne informacje Anti Bacteria System, Klasa energetyczna A+, Zużycie energii na rok 161 kWh, Napięcie zasilania 230 V Wymiary i waga Wysokość od 84.5 do 60 cm, Szerokość z uchwytem od 54.6 do 56cm, Głębokość z uchwytem od 55 do 57.1 cm Gwarancja producenta 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	
5	Podgrzewacz do butelek	2	SZT	Podgrzewacz elektroniczny 2 w 1 dzięki szerokiemu zakresowi ustawienia temperatury umożliwia precyzyjne podgrzanie pokarmu w butelkach i gotowych dań w słoiczkach, a także podgrzanie gęstego pokarmu na parze w specjalnie dołączonej miseczce. Ma również możliwość wyparzenia smoczków i drobnych elementów butelek. Posiada funkcję podtrzymywania temperatury oraz jej precyzyjny wybór, a także zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi widoczny w godzinach nocnych, natomiast po wyparowaniu wody automatycznie wyłącza się. Podgrzewacz elektroniczny pasuje do wszystkich rodzajów butelek i słoiczków z pokarmem. Wykonany został z trwałych i bezpiecznych materiałów, co zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktu. Charakterystyka: - delikatne podgrzanie naturalnego pokarmu w kąpiel wodnej, zachowując jego wartości odżywcze - precyzyjne podgrzanie pokarmu w butelkach i gotowych dań w słoiczkach - wyparzenie smoczków i drobnych elementów butelek - podgrzanie gęstego pokarmu na parze w specjalnie dołączonej do tego miseczce - funkcja podtrzymywania temperatury - widoczny w nocy, podświetlany wyświetlacz - precyzyjny wybór poziomu temperatury - intuicyjna obsługa - pasuje do wszystkich butelek i słoiczków z pokarmem dostępnych na rynku - zabezpieczenie przed przegrzaniem - automatyczne wyłączenie po wyparowaniu wody Dane techniczne: - zakres temperatury: 36°C - 100°C - komora podgrzewacza: 10 x 8,5 cm Świadectwo homologacji CE	

V. POMIESZCZENIE SOCJALNE – pom. 1.8 piętro.

lp	nazwa	ilosc	jm	opis	Foto przykładowe
1	Czajnik elektryczny	1	SZT.	Pojemność 1,7 litra Element grzejny płaska grzałka płytowa Moc 2200 W Kolor stalowy Wykonanie stal nierdzewna Filtr antyosadowy tak Obrotowa podstawa tak Wskaźnik poziomu wody tak Podświetlany wskaźnik poziomu wody nie Bezpieczeństwo użytkowania: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna , podstawka Gwarancja 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	

VI. PRALNIA – pom. 1.8 piętro.

lp	nazwa	ilość	jm	opis	Foto przykładowe
1	Pralka	1	SZT.	Kolor • biały Ładowanie prania • od przodu Strona otwierania drzwiczek • lewo Maksymalna liczba obrotów • 1200 obr/min Regulowane obroty • tak, 5 poziomów Zakres obrotów • 0, 400, 800, 1000, 1200 Ładowność bębna • 7kg EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Klasa energetyczna • A+++ Klasa skuteczności prania • A Klasa skuteczności wirowania • B Zużycie energii na cykl • 1.06 kWh/cykl Poziom hałasu w trakcie prania • 62 dB Poziom hałasu w trakcie wirowania • 76 dB SZCZEGÓLNE FUNKCJE Opóźniony start prania • tak, płynne Zakres opóźnionego startu prania • 3-19 Sensor załadunku bębna • tak Automatyczny rozkład załadunku • tak Czujnik i układ usuwania piany • tak Blokada dziecięca tak, blokada przycisków, blokada drzwiczek Zabezpieczenie przed zalaniem • tak Dodatkowe informacje Fuzzy Logic, Eco Bubble, Last Memory STEROWANIE Forma sterowania elektroniczno-mechaniczne Sposób sterowanie • pokrętko, przyciski Panel sterowania • tak Wyświetlacz LED • tak Wielkość wyświetlacza • duży Informacje na wyświetlaczu temperatura, wirowanie, czas Wyświetlanie czasu do końca prania • tak Ilość programów • 12 Programy Bawełna, Syntetyki, Jeansy, Pościel, Ciemne ubrania, Program codzienny, pranie Eco, Szybkie ubrania, pranie dziecięce, pranie sportowe, wełna, pranie ręczne Temperatury prania zimne, 20, 30, 40, 60, 95 Możliwość dodatkowego płukania • tak PARAMETRY FIZYCZNE Wysokość • 85cm Szerokość • 60cm Głębokość • 55cm Gwarancja producenta • 24 miesiące Świadectwo homologacji CE	
2	Odkurzacz	2	SZT.	DANE PODSTAWOWE TYP WORKOWY POSIADA FILTR TAK, HEPA ZASIĘG PRACY MINIMUM 12 M ZWIJANIE PRZEWODU TAK POZIOM HAŁASU MAX. 65 DB POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ODPADY MIN. 3,5L WSKAŹNIKI ZAPEŁNIENIE ZBIORNIKA NA ODPADY TAK ZASILANIE MOC MIN. 1800 W MOC SSANIA MIN. 320 W MOŻLIWOŚĆ REGULACJI MOCY TAK PARAMETRY FIZYCZNE WAGA MAX 8 KG DODATKOWE INFORMACJE GWARANCJA PRODUCENTA MIN 24 MIESIĄCE Świadectwo homologacji CE	